

LET OP!



LICHTKOEPEL 3-WANDIG

Weet u dat:

- De EPC norm per 1 januari 2015 in het bouwbesluit is aangescherpt*.
- De BIK 3-wandige lichtkoepel voldoet aan de eisen uit dit bouwbesluit.
- U eenvoudig een 3-wandige lichtkoepel kunt toepassen waar nu nog een dubbelwandige ingezet wordt.

**De RC-waarde voor een plat dak is nu 6.0 W/m²K en de verplichte U-waarde voor een lichtkoepel 2.2 W/m²K (nieuwbouw situatie).*



Meer informatie?

Meer informatie treft u aan op onze website www.jet-bik.nl.

DRIVEN BY
DAYLIGHT

LET OP!



LICHTKOEPEL INBRAAKWEREND

Weet u dat:

- Alle delen die open kunnen binnen een reikhoogte van 5,5 meter inbraakwerend **moeten** zijn*.
- Dit ook geldt voor een lichtkoepel op een aanbouw.
- U hierdoor het SKG logo/politiekeurmerk veilig wonen verkrijgt.
- De BIK inbraakwerende lichtkoepel voldoet aan al deze eisen.
- De BIK inbraakwerende lichtkoepel eenvoudig toe te passen/monteren is.

* Conform NEN 5096 weerstandsklasse 2.



Meer informatie?

Meer informatie treft u aan op onze website www.jet-bik.nl.

DRIVEN BY
DAYLIGHT