

Technische gegevens Bouwpakket ModuGlas Zadeldak

Uitvoering bouwpakket	
Materiaal	Aluminium / Glas constructie
Kleur frame	Wit RAL 9016 (overige kleuren op aanvraag)
Opstand	Bouwkundig houten opstand (bouwpakket)
Kopschotten	3 cm geïsoleerd sandwichpaneel
Vaste hellingshoek	30° Zadeldak-constructie
Breedte dagmaat	2080
Lengte dagmaat	Middels stramienmaat (zie matenprogramma)
Totale hoogte constructie standaard	Circa 60 cm

Glas specificatie

	Standaard	Zonwerend
Materiaal	Isolerend Veiligheidsglas HR++	Isolerend Veiligheidsglas ZHR++
Glas configuratie	4-15-3.3.2**	4-15-3.3.2**
U-waarde glas	$U_g = \text{vanaf } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_g = \text{vanaf } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
LTA volgens EN 410-2011	78%	73%
ZTA volgens EN 410-2011	55%	41%
Letselveiligheid volgens EN 12600	Klasse 1B1	Klasse 1B1
Geluid isolatie (Rw)	35 dB	35 dB

