BIK LICHTKOEPELS

• 3-WANDIGE KOEPEL • DE MINIMALE NORM • DE JUISTE ISOLATIE

Een bron van daglicht

BIK Lichtkoepels

Lichtkoepels zijn breed toepasbaar voor het platte dak. Ze vormen een aanwinst voor bijvoorbeeld woningen, scholen, zorginstellingen en kantoorpanden. BIK Lichtkoepels zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, maten en uitvoeringen. Rond, vierkant, bolvormig, piramide of zelfs half hoog. Alle lichtkoepels worden van hoogwaardig en duurzaam kunststof vervaardigd. Er is een keuze uit de materialen acrylaat (PMMA) voor gewone toepassing, polycarbonaat voor een grote slagvastheid en zonwerend voor hittewering. Bij elke lichtkoepel is een passende opstand verkrijgbaar.

Kenmerken

- CE volgens EN 1873.
- Brede matenrange.
- Optimale lichtdoorlating.
- Grote slagvastheid.
- Hoge isolatiewaarde.
- Volledig thermisch gescheiden.
- Installatiegemak.
- UV-blokkering (geen vergeling).
- Snelle levertijd.

Opties

- Keuze uit diverse materialen (acrylaat en polycarbonaat).
- In opaal, helder en zonwerend.
- Lichtkoepeluitvoering met 1, 2, 3, 4 of 5 schalen.
- Standaard in rond, vierkant, bolvormig, piramide of half hoog.
- Accessoires (zonwering en insectenhor).
- BIK Lichtkoepel C inbraakwerend (NEN 5096).
- BIK Glasraam en BIK-Opstand RO16 voor uitzonderlijk hoge isolatiewaarde Uw 0,6 W/m^{2}K.

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

2 SKG NEN 5096

CE

LIGHT & AIR.
WITH SAFETY.

Technische gegevens

PMMA	1-wandig	2-wandig	3-wandig	4-wandig	5-wandig
Geluidsreductie volgens EN 1873	12dB	20dB	22dB	NPD	NPD
U-waarde vanaf	6,4 W/m²K	3,1 W/m²K	2,0 W/m²K	1,5 W/m²K	1,2 W/m²K
Slagvastheid	17 N/mm²	17 N/mm²	17 N/mm²	17 N/mm²	17 N/mm²
Weerbestendigheid	++	++	++	++	++

Polycarbonaat	1-wandig	2-wandig	3-wandig	4-wandig	5-wandig
Geluidsreductie volgens EN 1873	12dB	20dB	22dB	NPD	NPD
U-waarde vanaf	6,5 W/m²K	3,0 W/m²K	2,0 W/m²K	1,5 W/m²K	1,2 W/m²K
Slagvastheid in verhouding tot glas	250 x	250 x	250 x	250 x	250 x
Weerbestendigheid	+	+	+	+	+

Zonwerend	1-wandig	2-wandig	3-wandig	4-wandig	5-wandig
Geluidsreductie volgens EN 1873	12dB	20dB	22dB	NPD	NPD
U-waarde vanaf	6,5 W/m²K	3,0 W/m²K	2,0 W/m²K	1,5 W/m²K	1,2 W/m²K
Slagvastheid in verhouding tot glas	250 x	250 x	250 x	250 x	250 x
Weerbestendigheid	+	+	+	+	+

Januari 2020. Deze specificaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten.

Nederland
JET BIK part of Velux commercial
I www.jet-bik.nl
E producten@jet-bik.nl
T 073 6339 174

Volg ons ook op:

LIGHT & AIR.
WITH SAFETY.